# NEWTON

## 캐비닛

* 상판, 베이스 별도

3단 캐비닛
**NTC0827** 800 × 600 × 890

3단 캐비닛
**NTC0828** 800 × 600 × 890

3단 캐비닛
**NTC0829** 800 × 600 × 890

3단 캐비닛
**NTC0830** 800 × 600 × 890

3단 캐비닛
**NTC0831** 800 × 602 × 890

6단 캐비닛
**NTC0832** 800 × 602 × 1780

6단 캐비닛
**NTC0833** 800 × 602 × 1780

상부장
**NTC0834** 800 × 602 × 400

상부장
**NTC0835** 800 × 600 × 400

마감 상판
**NTC0816** 802 × 604 × 18



하부 베이스
**NTC0817** 800 × 580 × 100

## Colors

| Painting | Melamine |
|---|---|
| KC175 | KM175UK |





# TOOLS

툴스

## STOOL

스툴 (고정형)
**FCH0501GW** Ø350 × 415

스툴 (이동형)
**FCH0501CW** Ø350 × 435

스툴 (고정형)
**FCH0502GWW** 415 × 470 × 820

스툴 (이동형)
**FCH0502CWW** 415 × 470 × 840

팝콘 스툴 (고정형)
**FCH0107GL** Ø360 × 455~590
Leather : L438P, L439P, L429P

팝콘 스툴 (이동형)
**FCH0106CL** Ø360 × 480~615
Leather : L438P, L439P, L429P

실험실 의자
**DCH1800SPU**
**DCH1801SPU** (대전방지용)
679 × 662 × 895

## UTILITIES

밀폐형 환기식 시약장 (6 Rooms)
**XLX1201** 1240 × 760 × 2200

잠금장치 및 저소음 설계
내부식성 설계(내부 ABS 사출 성형)
덕트 배기식 환기 시스템
완벽한 밀폐 도어
독립 공간에 분리 보관
공기 역류 방지

밀폐형 환기식 시약장 (3 Rooms)
**XLX0801** 820 × 760 × 2250

잠금장치 및 저소음 설계
내부식성 설계(내부 ABS 사출 성형)
덕트 배기식 환기 시스템
완벽한 밀폐 도어
독립 공간에 분리 보관
공기 역류 방지

밀폐형 필터식 시약장
**XLX1202** 1250 × 760 × 2005

완벽한 밀폐 도어(마그네틱 개스킷 적용)
내부식성 설계(내부 ABS 사출 성형)
원터치 필터 교체 방식
사용자 중심의 안전 설계
고효율, 저소음 강력 모터 적용

밀폐형 필터식 시약장
**XLX0901** 900 × 760 × 2005

완벽한 밀폐 도어(마그네틱 개스킷 적용)
내부식성 설계(내부 ABS 사출 성형)
원터치 필터 교체 방식
사용자 중심의 안전 설계
고효율, 저소음 강력 모터 적용

흄후드 (배기기)
**XLX1003** 1000 × 650 × 2150
**XLX1203** 1200 × 760 × 2300
**XLX1503** 1500 × 760 × 2300
**XLX1803** 1800 × 760 × 2300

내약품성 재질 / 청정한 덕트 배기 방식
슬라이딩 도어 / 110V/220V 콘센트 적용
저소음 Sirocco Fan 장착
내장형 벨브 및 조작 스위치(실험자 안전 확보)

크린벤치
(무균작업대, Biological Safety Type)
**XLX1004** 1000 × 880 × 1940
**XLX1304** 1300 × 880 × 1940
**XLX1604** 1600 × 880 × 1940

ULPA & HEPA 필터 (완벽한 집진 효과)
9단계 풍력 조절
LCD Microprocessor Controller
우수한 내구성 및 각종 편의장치
필터 교체 주기 알람 기능
저소음 저진동 블로어 팬 모터

크린벤치 (무균작업대, Vertical Type)
**XLX1005** 1000 × 880 × 1940
**XLX1305** 1300 × 880 × 1940
**XLX1605** 1600 × 880 × 1940

ULPA & HEPA 필터 (완벽한 집진 효과)
9단계 풍력 조절
LCD Microprocessor Controller
우수한 내구성 및 각종 편의장치
필터 교체 주기 알람 기능
저소음 저진동 블로어 팬 모터

고압멸균장치 (AUTOCLAVE)
**XLX0401** 470 × 680 × 600 (40L)
**XLX0402** 470 × 680 × 880 (60L)
**XLX0601** 630 × 810 × 950 (80L)
**XLX0602** 630 × 810 × 950 (100L)

온도 세팅 후 전 공정 자동화 시스템
멸균 시간 설정 / 진행 시간 표시 기능
설정 온도 및 현재온도 표시 기능
온도 및 압력 과상승 위험요소 차단
과열, 과전류 방지용 안전장치
멸균시간 도달 알림 작동 / 정전 시 자동 복귀

## Colors

| | Leather | | | Painting | | Plastic | | | Painting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팝콘 | 인조가죽 L438P | 인조가죽 L439P | 인조가죽 L429P | KC180 | 실험실 의자 | 등좌판 BLACK | KC200 | UTILITIES | WHITE |